FICHE TECHNIQUE

PINCE À BECS DEMI-RONDS COUDÉS Réf.: 9302700401

Caractéristiques

Pour tous les travaux sous tension ou à proximité d'installations sous tension (jusqu'à 1000V en courant alternatif et 1500V en courant continu). Gaine diélectrique bimatière pour une sécurité absolue et un plus grand confort d'utilisation. Testé unitairement. Conforme à la norme européenne EN60900 et certifié VDE, l'organisme le plus exigeant en matière d'outils isolés. COUPE Toutes les pinces coupantes présentent un axe déporté pour un effet de levier maximal, dit HIGH LEVERAGE : l'axe de l'articulation est remonté au plus près du taillant. Qualité d'acier supérieure : Chrome Molybdène, alliage réputé pour ses qualités mécaniques élevées, et en particulier sa ténacité. Trempe des taillants pour une plus longue durée de vie. Les pinces coupantes sont conçues pour couper tout type de fils et feuillards : feuillards, acier ou nylon, Ertalon, Nylatron, fils de cuivre, bronze, dur, mi-dur ou même corde à piano. Dureté de l'arête de coupe : 58 HRC minimum.



1000 V AC

Données Produits

L mm		B mm	Lu mm	S mm	E mm	g	G	Artikelnr.		EAN Code
200	220	22,5	71	4,5	11	258	G10	9302700401	1	3303809000439

NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro